


14. DEMONTAGE/REMONTAGE

Remplacement des roulements
ROTULE DE FIXATION SUPERIEURE

Vérifiez que la rotule n'est pas usée ou endommagée. Elle doit être remplacée si elle est usée ou endommagée.
Retirez les cache-poussières.



(1) ROTULE (2) CACHE-POUSSIÈRE


Préparez les éléments suivants pour le remplacement de la rotule:

- bague métallique pour le support de base: diamètre intérieur supérieur à 26,5 mm
- bague métallique pour chasser: 25 mm x 20 mm (diamètre extérieur x longueur)
- boulon à collerette et écrou: diamètre de filetage de 10 mm
- deux rondelles convenables pour le tube: diamètre intérieur de 26,5 mm ou plus

Remonter ces pièces sur le support supérieur comme sur la figure.


Serrez le boulon et l'écrou, puis tirez le roulement pour obtenir un espace suffisant pour le retrait de l'anneau de butée.

Déposez l'anneau de butée.



(1) BOULON (2) ECROU (3) RONDELLE (4) TUBE (5) BAGUE DE BUTEE

Serrez le boulon et l'écrou et extrayez la rotule de la fixation supérieure.



(1) BOULON (2) ECROU (3) RONDELLE (4) TUBE

Appliquez de la graisse au disulfure de molybdène sur une rotule neuve.


Montez les éléments sur la fixation supérieure comme indiqué sur la figure.

Serrez le boulon et l'écrou, puis tirez le roulement dans le support supérieur jusqu'à ce qu'il vienne en butée.

NOTE:

- Montez la rotule bien droit; ne la laissez pas s'incliner.

Démontez le boulon, l'écrou, les rondelles et les bagues.




(1) BOULON (2) ECROU (3) RONDELLES (4) TUBES

Mettez une bague de butée neuve bien dans la gorge de la fixation supérieure.


Montez les éléments sur la fixation supérieure comme indiqué sur la figure.

Serrez le boulon et l'écrou, puis tirez la rotule jusqu'à ce que sa partie extérieure touche l'anneau de butée sur tout le périmètre.



(1) BOULON (2) ECROU (3) RONDELLES (4) TUBES (5) BAGUE DE BUTEE

Appliquez de la graisse sur les lèvres des cache-poussières neufs puis montez ces derniers.



(1) ROTULE (2) CACHE-POUSSIÈRE