

14. DEMONTAGE/REMONTAGE

REMPLACEMENT DE LA GARNITURE EN LAINE DE VERRE


Déposer le silencieux (page 34).

Reposer les six rivets à l'aide d'une mèche de 5,0 mm.
Retirer l'ensemble de tube intérieur du boîtier de silencieux.

NOTE:

- Maintenir sans le serrer le tirant de silencieux dans un étau avec une serviette d'atelier ou des mordaches afin de ne pas l'endommager.
- Veiller à ne pas endommager l'ensemble de corps de silencieux et de tube intérieur lors du démontage du silencieux.

Déposer la garniture en laine de verre.



(1) RIVETS


Décalaminer le tube intérieur à l'aide d'une brosse métallique.

Poser une garniture en laine de verre neuve sur le tube intérieur.

Maintenir la garniture en laine de verre avec du ruban adhésif.

NOTE:

- Veiller à ne pas endommager la garniture en laine de verre.



(1) GARNITURE EN LAINE DE VERRE


(2) TUBE INTERIEUR

(3) RUBAN ADHESIF

Appliquer du produit d'étanchéité pour silencieux comme sur la figure.

Introduire l'ensemble de tube intérieur dans le boîtier de silencieux en alignant les orifices de rivet.

Poser les six rivets.



(1) ENSEMBLE DE TUBE INTERIEUR

(2) BOITIER DE SILENCIEUX

(3) RIVET

(4) PRODUIT D'ETANCHEITE POUR SILENCIEUX

Reposer le silencieux (page 35).

Après le contrôle, vérifier si le système d'échappement ne fuit pas.