


## 14. DEMONTAGE/REMONTAGE



(1) COUVERCLE DE BOITIER DE COMMANDE DES GAZ  
(2) REPERE PEINT (3) BOULONS

Remontez le maître-cylindre du frein avant sur le guidon.


Reposer le cavalier de levier d'embrayage avec son repère au poinçon vers le haut en alignant l'extrémité du cavalier sur le repère peint du guidon.

Serrer les boulons du cavalier au couple spécifié.

### NOTE:

- Serrez d'abord la vis supérieure puis la vis inférieure.

**COUPLE DE SERRAGE:** 8,8 N·m (0,9 kgf·m)



(1) SUPPORT DE LEVIER D'EMBRAYAGE  
(2) SUPPORT  
(3) REPERE SU POINCON  
(4) REPERE PEINT  
(5) BOULONS


Acheminer le fil de l'interrupteur d'arrêt du moteur. Poser l'interrupteur d'arrêt du moteur et le câble de mise à la masse et serrer la vis.

### NOTE:

- Aligner le plan conjugué des supports de l'interrupteur d'arrêt du moteur sur le repère peint du guidon.

Reposer les pièces suivantes:

- Colliers de fils.
- Connecteurs de fils de l'interrupteur d'arrêt du moteur.
- Mousse de guidon.
- Plaque d'immatriculation (page 18).



(1) INTERRUPTEUR D'ARRET DU MOTEUR  
(2) CABLE DE MASSE (3) VIS  
(4) REPERE PEINT  
(5) COLLIERS DE FILS  
(6) CONNECTEURS DE FILS DE L'INTERRUPTEUR D'ARRET DU MOTEUR  
(7) MOUSSE DE GUIDON

### Fourche


#### DEPOSE

Déposer la roue avant (page 142).

Retirer les dispositifs protecteurs de la fourche et déposer l'étrier de frein.

### PRECAUTION:

- Ne pas pendre l'étrier de frein du flexible de frein.



(1) PROTECTEUR DE FOURCHE  
(2) ETRIER DE FREIN


Si l'on doit démonter la patte de fourche, déposer les demi-paliers inférieurs de guidon, puis desserrer l'amortisseur de fourche comme suit:

Desserrez les boulons de té de fourche supérieur. Desserrez les amortisseurs de fourche, mais ne les déposez pas encore.

### PRECAUTION:

- N'utilisez pas de clé en croissant ou réglable pour desserrer les amortisseurs de fourche; ils pourraient être endommagés.

Desserrez les boulons de té de fourche inférieur et tirez le tube de fourche vers le bas et extrayez-le.



(1) BOULON DE TE DE FOURCHE SUPERIEUR  
(2) BOULON DE TE DE FOURCHE INFERIEUR